

PATENTNI ZAHTJEVI

1. Rolana traka s odvojivim plastičnim vrećicama (12, 14), koja sadrži prvu vrećicu (12) sa šavom na bazi (16) i drugu vrećicu (14) s graničnikom za njezino odvajanje (26), s tim da je navedeni graničnik (26) djelomično omeđen izbušenim uskim pojasom (18); pri čemu je graničnik (26) druge vrećice (14) spojen sa šavom na bazi (16) prve vrećice (12) prijelaznim pojasom (24) koji također spaja šav na bazi (16) prve vrećice (12) i izbušeni uski pojas (18) druge vrećice (14); pri čemu druga vrećica (14) ima dodatak otvoru (28) koji služi za odvajanje vrećica i koji se proteže od izbušenog uskog pojasa (18) druge vrećice (14) prema šavu na bazi (16) prve vrećice (12) pa sve do prijelaznog pojasa (24), **naznačena time** da je dodatak (28) u prijelaznom pojusu (24) omeđen otvorom za odvajanje vrećica (30) i time da se prednja i stražnja strana vrećice (14) spajaju u predjelu dodatka otvora (30).
2. Rolana traka s odvojivim plastičnim vrećicama sukladno zahtjevu 1, **naznačena time** da otvor za odvajanje vrećica (30) počinje i završava u izbušenom uskom pojusu (18), pri čemu je isti pojus (18) prekinut na proširenje koje je obuhvaćeno dodatkom otvora (28).
3. Rolana traka s odvojivim plastičnim vrećicama sukladno zahtjevu 1 ili 2, **naznačena time** da područje i/ili oblik dodatka otvora (28) u najvećoj mogućoj mjeri odgovara veličini vrha palca odrasle osobe.
4. Rolana traka s odvojivim plastičnim vrećicama sukladno bilo kojem zahtjevu 1 do 3, **naznačena time** da svaki dodatak otvora (28) ima paralelno s proširenjem D šava na bazi (16) proširenje s, pri čemu je $0,05 \leq s/D \leq 0,30$, osobito $0,10 \leq s/D \leq 0,25$ te po mogućnosti $0,15 \leq s/D \leq 0,20$.
5. Rolana traka s odvojivim plastičnim vrećicama sukladno bilo kojem zahtjevu 1 do 4, **naznačena time** da svaki dodatak otvora (28) ima okomito na šav na bazi (16) proširenje h, a prijelazni pojus (24) okomito na šav na bazi (16) proširenje H, pri čemu je $0,50 \leq h/H \leq 0,95$, osobito $0,60 \leq h/H \leq 0,90$, po mogućnosti $0,70 \leq h/H \leq 0,85$ te najbolje $0,75 \leq h/H \leq 0,80$.
6. Rolana traka s odvojivim plastičnim vrećicama sukladno bilo kojem zahtjevu 1 do 5, **naznačena time** da je dodatak otvora (28) položen tako da bude najvećim dijelom u sredini između prve uzdužne granice (20) i druge uzdužne granice (22) prve (12) i druge vrećice (14), koje spajaju odnosni šav na bazi (16) s izbušenim uskim pojusu (18).
7. Rolana traka s odvojivim plastičnim vrećicama sukladno bilo kojem zahtjevu 1 do 6, **naznačena time** da sadrži prvi i drugi dodatak otvora za odvajanje vrećica, koji su međusobno razdvojeni po boku, pri čemu su isti tako raspoređeni da se u različitim smjerovima razdvajaju od središnje crte prve (12) i druge vrećice (14) za približno istu vrijednost.
8. Rolana traka s odvojivim plastičnim vrećicama sukladno bilo kojem zahtjevu 1 do 7, **naznačena time** da se otvor (30) za odvajanje vrećica spaja s izbušenim uskim pojusu (18) pod kutom α koji iznosi $80^\circ \leq \alpha \leq 135^\circ$, po mogućnosti $90^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$ te najbolje $100^\circ \leq \alpha \leq 110^\circ$.
9. Rolana traka s odvojivim plastičnim vrećicama sukladno bilo kojem zahtjevu 1 do 8, **naznačena time** da je izbušeni uski pojus (18) čitavom svojim dužinom u najvećoj mjeri paralelan sa šavom na bazi (16).
10. Rolana traka s odvojivim plastičnim vrećicama sukladno bilo kojem zahtjevu 1 do 9, **naznačena time** da se šav na bazi (16) i/ili izbušeni uski pojus (18) protežu najvećim dijelom pravocrtno.
11. Rolana traka s odvojivim plastičnim vrećicama sukladno bilo kojem zahtjevu 1 do 10, **naznačena time** da su vrećice (12,14) smotane u rolnu.
12. Rolana traka s odvojivim plastičnim vrećicama sukladno bilo kojem zahtjevu 1 do 11, **naznačena time** da su vrećice (12,14) izrađene od neprekinutog cjevastog materijala te proizvedene varenjem i bušenjem.