

## PATENTNI ZAHTJEVI

- 5 1. Spremnik (1) za izdavanje tekućine pod tlakom, gdje spremnik ima tijelo (2), koje obuhvaća oplata (5), od kojih su oboje (2, 5) načinjeni od termoplastičnog materijala oblikovanog puhanjem, i ventil (3) za izdavanje tekućine iz spremnika (1), **naznačen time** što su tijelo (2) i oplata (5) učvršćeni jedno u odnosu na drugo pozitivnim ograničavanjem (8), postignutim stijenkom oplata (5) koja ima obodno suženje (8), koje pozitivno ograničava tijelo u aksijalnom smjeru spremnika.
- 10 2. Spremnik (1) u skladu s patentnim zahtjevom 1, **naznačen time** što je ventil (3) dio ili je montiran na ili u tijelo (3), oplata (5) ima vrat (6), koji pristaje preko ventila (3), a suženje (8) se nalazi na ili u vratu (6) i ograničava ispod, preko ili na ventilu (3).
3. Spremnik (1) u skladu s bilo kojim od prethodnih patentnih zahtjeva, **naznačen time** što tijelo (2) zaporno pristaje u oplatu (5).
- 15 4. Spremnik (1) u skladu s bilo kojim od prethodnih patentnih zahtjeva, **naznačen time** što ima učvršćenje na ventilu (3), koje osigurava obodno vodonepropusno brtvljenje između ventila (3) i/ili tijela (2) s jedne strane i oplata (5) s druge strane.
5. Spremnik (1) u skladu s bilo kojim od prethodnih patentnih zahtjeva, **naznačen time** što tijelo (2) ima unutarnji volumen od najmanje 10 litara, te što omjer između duljine i širine (L/D) tijela (2) je veći od 1,3, po mogućnosti veći od 1,8 i/ili što spremnik (1) ima valjkasti dio (2A), koji se pruža po najmanje 25 %, po mogućnosti najmanje 40 %, poželjnije najmanje 50 % visine spremnika (1).
- 20 6. Spremnik (1) u skladu s bilo kojim od prethodnih patentnih zahtjeva, **naznačen time** što oplata (5) ima gornji dio, koji dodiruje tijelo (2), i donji dio, gdje navedeni donji dio ima obodno suženje, koje pozitivno ograničava tijelo (2) i oplatu (5) u aksijalnom smjeru.
7. Spremnik (1) u skladu s patentnim zahtjevom 6, **naznačen time** što suženje dodiruje ili gotovo dodiruje dno tijela (2).
- 25 8. Spremnik (1) u skladu s bilo kojim od prethodnih patentnih zahtjeva 2 ili 3, **naznačen time** što tijelo (2) i/ili oplata (5) ima dodatno obodno suženje, koje pozitivno ograničava tijelo u aksijalnom smjeru.
9. Spremnik (1) u skladu s bilo kojim od prethodnih patentnih zahtjeva, **naznačen time** što su tijelo (2) i oplata (5) načinjeni od termoplastičnog materijala oblikovanog rastezanjem puhanjem, po mogućnosti poliestera.