

**PATENTNI ZAHTJEVI**

1. Dekoder (1500) koji sadrži:

jedinicu za raščlanjivanje (1510) konfiguriranu za pristup

5 informacijama u prvom setu parametra sadržanog u prvoj mrežnoj jedinici apstrakcijskog sloja, prvi set parametra je struktura sintakse koja sadrži elemente sintakse koji se primjenjuju na nijednu ili više cjelokupnih kodiranih video sekvenci, te informacijama koje opisuju parametar za uporabu u dekodiranju najmanje prvog sloja od više slojeva video sekvenci, i dodatnim informacijama sadržanim u drugoj mrežnoj jedinici apstrakcijskog sloja, druga NAL jedinica ima specifičan kôd vrste NAL jedinice i odgovara drugom sloju navedenih više slojeva, te dodatnim informacijama koje opisuju (i) identifikator prvog seta parametara koji označava da se druga NAL jedinica koristi za dopunu prve NAL jedinice, (ii) parametar informacije o upotrebljivosti videozapisa ("VUI") ima informacije ovisne o sloju za uporabu u dekodiranju drugog sloja navedenih više slojeva; i

10 jedinica za dekodiranje (1520) konfigurirana za dekodiranje navedenog drugog sloja više slojeva na temelju pristupnih informacija iz prve NAL jedinice i pristupnih dodatnih informacija iz druge NAL jedinice, pri čemu je parametar za uporabu u dekodiranju barem navedenog prvog sloja potreban je za dekodiranje drugog sloja navedenih više slojeva.